

**ROZDZIAŁ III**  
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.3.2015**

**Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2 – 5,6 mm, i 8 – 11,2 mm  
z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych**

**1. Zamówienie obejmuje** dostawę żwirów kruszonych o frakcjach : 2 - 5,6 mm i 8 - 11,2 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

**2. Miejsce i ilości dostaw :**

- na plac składowy w Piszcu :
  - o frakcji 2 - 5,6 mm - 650 ton
  - o frakcji 8 - 11,2 mm - 550 ton
- na plac składowy w Orzyszu:
  - o frakcji 2 - 5,6 mm - 250 ton
  - o frakcji 8 - 11,2 mm - 200 ton

W/w ilości żwirów kruszonych są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu z uwagi na stan techniczny nawierzchni bitumicznych, powstałe ubytki i potrzebę wykonania remontów cząstkowych.

**3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy - sukcesywnie - wg potrzeb ( partiami po ca 30 ton ).

Poszczególne dostawy będą odbywać się na podstawie zamówień Zamawiającego, przekazywanych Wykonawcy faxem, w których Zamawiający określi ilość i termin dostawy.  
Dopuszczalną formą jest złożenie zamówienia telefonicznie.

Zamówioną partię żwirów kruszonych należy dostarczyć w ciągu max. 3 dni.

Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu dostawy zamówionej partii materiału o następujące okresy: 0 dni , 1 dzień lub 2 dni.

**4. Wymagania jakie winny spełniać żwiry kruszone :**

- wymagania określone normą PN-EN-13043:2004 – kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

**Żwiry kruszone** - zgodnie z normą PN-EN-13043:2004 o:

- uziarnieniu –  $G_{90/20}$ ,
- zawartości pyłów –  $f_2$
- zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej –  $C_{50/10}$