

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(po wprowadzeniu zmian w poz. I pkt 6 i 9.)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.4.2015**

1. Przedmiotem zamówienia jest :

**Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
wraz z osprzętem do robót drogowych.**

Oznaczenie według CPV - 16700000-2; 34390000-7

2. Miejsce dostawy: **Siedziba Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6.**

3. **Wymagania, które powinien spełniać ciągnik rolniczy wraz z osprzętem do robót drogowych będący przedmiotem zamówienia;**

| | |
|-----------|--|
| I. | Charakterystyka techniczna ciągnika i osprzętu do robót drogowych |
| 1 | Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.), wersja drogowa z n.w. osprzętem do robót drogowych (kompatybilnym z oferowanym ciągnikiem): a) Kosiarka bijakowa tylna-boczna; b) Ładowacz przedni z łyżką ładunkową i widłami do transportu palet. |
| 2 | Maszyna musi posiadać wszelkie wymagane w Unii Europejskiej badania i certyfikaty wydane przez uprawnione do tego jednostki certyfikujące i być oznaczona znakiem CE . Ponadto musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. |
| 3 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o mocy min. 60 KM wg normy 2000/25/CE; spełniający normy EURO Stage III B, pojemność powyżej 2500 cm ³ ; liczba cylindrów – min. 4. |
| 4 | Układ napędowy: - napęd na cztery koła 4×4; - prędkość transportowa min. 25 km/h; - skrzynia zsynchronizowana, min. 12 P + 12 T, z biegami pełzającymi; - blokada tylnego mechanizmu różnicowego. |
| 5 | Kabina operatora ogrzewana, z klimatyzacją i wentylacją, regulowany fotel kierowcy, uchylne okno tylne, lusterka boczne. |
| 6 | Ogumienie min.: przód 280/85R24, tył 420/85R30; Błotniki przednich i tylnych kół. |
| 7 | Szybkozłącza hydrauliczne z regulacją bezstopniową przepływu- min. 6 szt. w tym dwa na przód. |
| 8 | Układ hamulcowy i kierowniczy: - hamulce zintegrowane, niezależne na cztery koła, tarczowe; - niezależny hamulec postojowy; - hamulec przyczepy pneumatyczny; - hydrostatyczny układ kierowniczy z regulowaną kolumną kierownicy. |
| 9 | Zespoły przyłączeniowo – zaczepowe: - W.O.M tył - 540/1000 obr./min.; - W.O.M przód 1000 obr./min.; - podnośnik przedni (TUZ) II kat. o udźwigu min. 1500 kg; |

| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - podnośnik tył hydrauliczny, o udźwigu min. 2000 kg.; - regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem; - ramiona główne podnośnika z blokadą poziomowania (wersja drogowa). |
| 10 | Światła drogowe oraz robocze oświetlające miejsce pracy. |
| 11 | Wyposażenie : lampa błyskowa zespolona podwójna na dachu ciągnika (bez napisów), skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka. |
| 12 | Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych – w języku polskim. |
| 13 | <p>Kosiarka bijakowa tylna - boczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kosiarka kompatybilna z oferowanym ciągnikiem; - fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż w 2014 r.); - zamontowana na ciągniku i gotowa do natychmiastowej pracy; - montaż na tylnym TUZ ciągnika rolniczego kat. II; - napęd WOM 540 obr./min.; - szerokość robocza głowicy koszącej 1,2 m. ÷ 1,4 m.; - wał bijakowy z nożami tnącymi o wzmocnionej konstrukcji umożliwiającymi koszenie traw i krzewów oraz pozostałości po przycinaniu; - wzmocniona obudowa i łożyska wału bijakowego; - hydrauliczny przesuw boczny; - pozycja pracy: tylna i boczna; - obrót hydrauliczny + 90° / - 50° (min.); - bezobsługowa rolka podporowa; - regulowana wysokość koszenia; - instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w jęz. polskim. |
| 14 | <p>Ładowacz przedni z tyżką ładunkową i widłami do transportu palet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ładowacz kompatybilny z oferowanym ciągnikiem; - fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.); - zamontowany na ciągniku i gotowy do natychmiastowej pracy; - udźwig min. 1500 kg; - wysokość podnoszenia min. 3,5 m; - szerokość tyżki ładunkowej: 1,6 ÷ 2,0 m; - wyposażony w widły do ładunku i transportu palet; - sterowany z kabiny ciągnika, samopoziomujący; - ładowacz nie może utrudniać widoczności z kabiny operatora oraz zasłaniać świateł ciągnika; - ładowacz musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego. - instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w jęz. polskim. |
| II. | Wymagania dodatkowe |
| 1. | <p>Wymagany okres gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na ciągnik: min. 24 miesiące; - na kosiarkę: min. 12 miesięcy; - na ładowacz przedni: min. 12 miesięcy. |
| 2. | Przystąpienie do usuwania awarii w okresie gwarancji będzie następować najpóźniej w ciągu 48 godz. od zgłoszenia awarii, w miejscu postoju ciągnika i osprzętu, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia. |

| | |
|----|---|
| 3. | <i>Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny w odległości do 150 km). Odległość autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego od siedziby Zamawiającego będzie podlegała skróceniu zgodnie z ofertą Wykonawcy - podlega ocenie jako kryterium oceny ofert (pkt. 14.4 IDW).</i> |
| 4. | <i>W cenie ciągnika wraz z osprzętem należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów gwarancyjnych (m.in.: materiały, robocizna, koszty dojazdu do miejsca postoju maszyny) w pełnym okresie gwarancji.</i> |
| 5. | <i>Wykonawca zapewni przeprowadzenie instruktażu operatora w zakresie obsługi ciągnika wraz z osprzętem na terenie siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż 3 dni od dnia jego dostawy.</i> |