

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.2.2016**

ZADANIE NR 1 - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ca 3 m.

1. Zamówienie obejmuje dostawę **205 ton** emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC do wykonywania remontów częściowych z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ca 3 m.

W/w ilość emulsji asfaltowej jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu z uwagi na stan techniczny nawierzchni bitumicznych, powstałe ubytki i potrzebę wykonania remontów częściowych.

2. Miejsce dostaw : - Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, ul. Czerniewskiego 6.
- Obwód Drogowy Nr 2 w Orzyszu, ul. Wyzwolenia 5

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie 10 m-cy od dnia podpisania umowy - sukcesywnie - wg potrzeb (partiami po ca 10 ton).

Poszczególne dostawy będą odbywać się na podstawie zamówień Zamawiającego, przekazywanych Wykonawcy faxem, w których Zamawiający określi ilość i termin dostawy. Dopuszczalną formą jest złożenie zamówienia telefonicznie.

Zamówioną partię emulsji asfaltowej należy dostarczyć w ciągu maksymalnie 3 dni.

Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu dostawy zamówionej partii materiału o następujące okresy: 0 dni, 1 dzień lub 2 dni.

4. Wymagania jakie winna spełniać emulsja asfaltowa :

- wymagania określone normą PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady Klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

ZADANIE NR 2 - Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od -20°C do 40°C.

1. Zamówienie obejmuje dostawę **40 ton** mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” o uziarnieniu od 0 do 10 mm, na bazie modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego do napraw nawierzchni drogowych sposobem „na zimno” w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od -20°C do 40°C.

W/w ilość mieszanki mineralno-bitumicznej jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu z uwagi na stan techniczny nawierzchni, powstałe ubytki i potrzebę uzupełnienia uszkodzeń.

Mieszanka mineralno-bitumiczna winna być dostarczana w workach foliowych o ciężarze 30 kg +/- 2 kg, samochodami pod przykryciem plandeką lub obudowanym środkiem transportu.

2. Miejsce dostaw : - Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, ul. Czerniewskiego 6.
- Obwód Drogowy Nr 2 w Orzyszu, ul. Wyzwolenia 5

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie 10 m-cy od dnia podpisania umowy - sukcesywnie - wg potrzeb (partiami po ca 10 ton).

Poszczególne dostawy będą odbywać się na podstawie zamówień Zamawiającego, przekazywanych Wykonawcy faxem, w których Zamawiający określi ilość i termin dostawy. Dopuszczalną formą jest złożenie zamówienia telefonicznie.

Zamówioną partię mieszanki należy dostarczyć w ciągu maksymalnie 3 dni.

Wykonawca może proponować skrócenie terminu dostawy zamówionej partii materiału o następujące okresy: 0 dni, 1 dzień lub 2 dni.

Odbioru partii materiału dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

4. Wymagania jakie winna spełniać mieszanka mineralno-bitumiczna:

- powinna być materiałem dobrej jakości, wytworzona z drobnoziarnistej mieszanki mineralnej o uziarnieniu od 0 do 10mm, na bazie modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego;
- przeznaczona do stosowania w temperaturze otoczenia od -20°C do 40°C;
- posiadać aktualną Aprobata Techniczną stwierdzającą przydatność mieszanki do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych;
- posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych ;
- posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Aprobata Techniczną .