



- D1**
- Dachówka ceramiczna w kolorze ceglasto - czerwonym
 - Łaty 60/50mm
 - Kontrłaty 60/25mm
 - Papa
 - Deski gr. 25mm
 - Krokwie 80x200cm co 80cm

- P2**
- Posadzka wg pomieszczeń
 - Szlichta betonowa gr. 5cm
 - Zbrojona przeciwskruczowo zbrojeniem rozproszonym
 - Folia polietylenowa gr. 0,3mm
 - Styropian EPS 100-038 gr. 5cm
 - Strop żelbetowy gr. 18cm
 - Tynk cem.-wap. kat. III gr. 1,5cm

- D2**
- Dachówka ceramiczna w kolorze
 - Łaty 60/50mm
 - Kontrłaty 60/25mm
 - Papa
 - Deski gr. 25mm
 - Pustka powietrzna 3cm
 - Wehna mineralna gr. 20cm półtwarda (między krokiewiami i konstrukcją stalową) / Krokwie 80x200mm co 80cm
 - Paroizolacja z folii polietylenowej 0,2 mm
 - Konstrukcja stalowa pod płyty gipsowe
 - Płyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5 mm

Obiekt:	Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego		
Adres budowy:	Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łuki, gm. Pisz		
Nazwa rysunku:	KUKAWKA		
Projektant:	Podpis:		
Sprawdzający:	Podpis:		
Branża:	Architektura	Data:	Rys. nr
Skala:	1 : 25	Październik 2014 r.	
		Strona nr:	