

ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.3.2019**

Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych z podziałem na 2 zadania:

ZADANIE NR 1 – Dostawa 80 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC;

1. Zamówienie obejmuje dostawę **80 ton** emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ok. 3 m.

W/w ilość emulsji asfaltowej jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu z uwagi na stan techniczny nawierzchni bitumicznych, powstałe ubytki i potrzebę wykonania remontów cząstkowych.

2. Miejsce dostaw : – Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, ul. Czerniewskiego 6;
– Obwód Drogowy Nr 2 w Orzyszu, ul. Polna 18.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie **od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania wartości umownej – sukcesywnie – wg potrzeb PZD w Pisz.**

Emulsja dostarczana będzie partiami, w ilości po ok. 10 ton jednorazowo, na pisemne zgłoszenie Zamawiającego (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiału w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

Termin dostawy zamówionej partii materiału jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Wykonawca może zadeklarować realizację dostawy:

- 1) w dniu następnym po złożeniu zapotrzebowania (w ciągu 1 dnia);
- 2) w ciągu 2 dni;
- 3) w ciągu trzech dni;
- 4) w ciągu czterech dni.

Zamawiający – w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa wyżej, każdorazowo określi: ilość materiału jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku.

Koszt transportu i rozładunku materiału leży po stronie Wykonawcy.

Odbioru partii materiału dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

4. Wymagania jakie winna spełniać emulsja asfaltowa :

Emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-10E oraz powinna posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tej normy. Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczona emulsja spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

ZADANIE NR 2 – Dostawa 40 ton mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20°C do + 40°C.

1. Zamówienie obejmuje dostawę **40 ton** mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” o uziarnieniu od 0 do 10 mm, na bazie modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego do napraw nawierzchni drogowych sposobem „na zimno” w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20°C do + 40°C.

W/w ilość mieszanki mineralno - bitumicznej jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu z uwagi na stan techniczny nawierzchni, powstałe ubytki i potrzebę uzupełnienia uszkodzeń.

Mieszanka mineralno - bitumiczna winna być dostarczana w workach foliowych o ciężarze 30 kg +/- 2 kg, samochodami pod przykryciem plandeką lub obudowanym środkiem transportu.

2. Miejsce dostaw : – Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, ul. Czerniewskiego 6.
– Obwód Drogowy Nr 2 w Orzyszu, ul. Polna 18.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie od dnia podpisania umowy **do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania wartości umownej – sukcesywnie – wg potrzeb PZD w Pisz.**

Mieszanka mineralno – bitumiczna dostarczana będzie partiami, w ilości po ok. 10 ton jednorazowo, na pisemne zgłoszenie Zamawiającego (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiału w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

Termin dostawy zamówionej partii materiału jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Wykonawca może zadeklarować realizację dostawy:

- 1) w dniu następnym po złożeniu zapotrzebowania (w ciągu 1 dnia);
- 2) w ciągu 2 dni;
- 3) w ciągu trzech dni;
- 4) w ciągu czterech dni.

Zamawiający – w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi: ilość materiału jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku.

Koszt transportu i rozładunku materiału leży po stronie Wykonawcy.

Odbioru partii materiału dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

4. Wymagania jakie winna spełniać mieszanka mineralno – bitumiczna:

- mieszanka mineralno – bitumiczna powinna być materiałem dobrej jakości, wytworzona z drobnoziarnistej mieszanki mineralnej o uziarnieniu od 0 do 10 mm, na bazie modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego;
- przeznaczona do stosowania w temperaturze otoczenia od - 20°C do + 40°C;
- posiadać aktualną Aprobata Techniczną stwierdzającą przydatność mieszanki do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych;
- posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych;
- posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Aprobata Techniczną.