

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100

drzwi zewnętrzne

drzwi zewnętrzne

R O D Z A J W E R O B U		DRZWI ZEWNĘTRZNE SZKŁONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ - WSPÓŁ. U _{max} : 1.5 W/m ² K										DRZWI ZEWNĘTR. PEŁNE W KONSTR. ALUMINIOWEJ - U _{max} : 2.5 W/m ² K								WROTA SEGMENTOWE Z FURTką BRAMA SEGMENTOWA - U _k max-2.6 W/(m ² K)			
O Z N A C Z E N I E		DZS1		DZS2		DZS3		DZS4		DZS5		DZ1		DZ2		DZ3		DZ4 - P.POŻ. EI 60		WR1			
S C H E M A T 1 : 1 0 0																							
		100 100				100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100 100			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (mm)	S	2000		1350		1350		900		1100		1100		1100		1200		1000		3000			
	H	2700		2100		2700		2700		2100		2700		2100		2100		2100		3000			
LEWE / PRAWE				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
IŁOŚĆ SZTUK	PARTER	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	1	2			
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R A Z E M		1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	1	2			
O G Ó Ł E M		1	2	1	1	2						2	2	2	2	1				2			
U W A G I		- SZYBY W DRZWIACH SZKŁONYCH W KONSTRUKCJI BEZPIECZNEJ - KONSTRUKCJA ELEMENTÓW , PAKIETY SZKLANE I WYPEŁNIENIE W SYSTEMIE ANTYWŁAMANIOWYM - WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE										Z WEWNĘTRZNYM WKŁADEM Z WĘGLY MINERALNEJ								W DOLNEJ PARTII WRÓT KRATKA NAWIĘJNA WE WRÓTACH DRZWI BEZPROGOWE min. 100x210 cm BRAMA SEGMENTOWA np wg "HORMANN" - TYP APU 40			

drzwi wewnętrzne

R O D Z A J W E R O B U		DRZWI WEWNĘTRZNE SZKŁONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ						OTWORY SZKŁONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ	
O Z N A C Z E N I E		DWS1		DWS2		DWS3 - DYMOŚCZELNE		OS1	OS2
S C H E M A T 1 : 1 0 0									
		2000		2000		2470		850	760
WYMIARY W ŚWIETELCE OTWORU (mm)		2700		2700		2550		2700	2700
LEWE / PRAWE		L		P		L		L	
IŁOŚĆ SZTUK	PARTER	1	1	-	-	-	-	2	2
	I PIĘTRO	-	-	-	-	1	-	-	-
R A Z E M		1	1	-	-	1	-	2	2
O G Ó Ł E M		1	1	-	-	1	-	2	2
U W A G I		WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE		WYKŁADANE NA ŚCIANĘ		ŚCIANKA PRZESZKŁONA Z DRZWIAMI 130 X 210 CM DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE		SZYBY W DRZWIACH SZKŁONYCH W KONSTRUKCJI BEZPIECZNEJ	

drzwi wewnętrzne

drzwi wewnętrzne

R O D Z A J W E R O B U			DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE						DRZWI ŁAZIENKOWE WEWNĘTR. PŁYTOWE							
O Z N A C Z E N I E			D1		D2 - wahadłowe		D3		D4 - p. poż. EI 60		DŁ1		DŁ2		DŁ3	
S C H E M A T 1 : 1 0 0																
			1000		1000		1000		1000		1000		1000		900	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (mm)		S	1000		1000		1000		1000		1000		1000		900	
		H	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
LEWE / PRAWE			L	P	<div></div>		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ SZTUK			10	7			3	3	-	-	6	8	1	5	-	-
			10	7			-	-	1	-	2	2	-	-	5	6
R A Z E M			20	14	1		3	3	1	-	8	10	1	5	5	6
O G Ó Ł E M			34		1		6		1		18		6		11	
U W A G I			WYKŁADANE NA ŚCIANĘ						WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE		WYKŁADANE NA ŚCIANĘ					
											WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE					
											W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIĘJNA-0,022 m2					

UWAGA - ELEMENTY GŁADKIE , ODPORNE NA WILGOĆ - ŁATWO ZMYWALNE

UWAGA - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ OTWORY W STANIE BUDOWLANYM , JAK RÓWNIEŻ
PORÓWNAĆ LICZBĘ OTWORÓW Z WYKAZEM STOLARKI

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY WPROWADZIĆ NIEZBĘDną KOREKTĘ ZESTAWIENIA

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU PRZY AL. TURYSTÓW	SKALA: 1:100	
		DATA: 2009	
TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDYNEK GŁÓWNY ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	NR RYS A13	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY WOJCIECH BORYSEWSKI	SUV 28/09	
OPRACOWAŁ	ŚLAWOMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWAŁIBÓG	upr. bud. z § 4 ust. 1 i 2 z § 7 i 13 ust. 1 pkt. 1 nr 166 / 76	
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS