

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.4.2014**

**Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach : 2 – 5,6 mm, i 8 – 11,2 mm
z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych**

1. Zamówienie obejmuje dostawę żwirów kruszonych o frakcjach : 2 - 5,6 mm i 8 - 11,2 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

2. Miejsce i ilości dostaw :

- na plac składowy w Piszu :
 - o frakcji 2 - 5,6 mm - 800 ton
 - o frakcji 8 - 11,2 mm - 700 ton
- na plac składowy w Orzyszu:
 - o frakcji 2 - 5,6 mm - 250 ton
 - o frakcji 8 - 11,2 mm - 250 ton

W/w ilości żwirów kruszonych są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu z uwagi na stan techniczny nawierzchni bitumicznych, powstałe ubytki i potrzebę wykonania remontów cząstkowych.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy - sukcesywnie - wg potrzeb (partiami po ca 30 ton).

Poszczególne dostawy będą odbywać się na podstawie zamówień Zamawiającego, przekazywanych Wykonawcy faxem, w których Zamawiający określi ilość i termin dostawy.
Dopuszczalną formą jest złożenie zamówienia telefonicznie.

Zamówioną partię żwirów kruszonych należy dostarczyć w ciągu max. 3 dni.

4. Wymagania jakie winny spełniać żwiry kruszone :

- wymagania określone normą PN-EN-13043:2004 – kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Żwiry kruszone - zgodnie z normą PN-EN-13043:2004 o:

- uziarnieniu – $G_{C90/20}$,
- zawartości pyłów – f_2
- zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – $C_{50/10}$