

### **ROZDZIAŁ III**

#### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.5.2015**

1. Przedmiotem zamówienia jest :

**Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego  
wraz z osprzętem do robót drogowych.**

Oznaczenie według CPV - 16700000-2; 34390000-7

2. Miejsce dostawy: **Siedziba Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6.**

3. **Wymagania, które powinien spełniać ciągnik rolniczy wraz z osprzętem do robót drogowych będący przedmiotem zamówienia;**

I.	<b>Charakterystyka techniczna ciągnika i osprzętu do robót drogowych</b>
1	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.), wersja drogowa z n.w. osprzętem do robót drogowych (kompatybilnym z oferowanym ciągnikiem): a) Ładowacz przedni z tyżką ładunkową i widłami do transportu palet.
2	Maszyna musi posiadać wszelkie wymagane w Unii Europejskiej badania i certyfikaty wydane przez uprawnione do tego jednostki certyfikujące i być oznaczona znakiem <b>CE</b> . Ponadto musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
3	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o mocy min. 60 KM wg normy 2000/25/CE; spełniający normy EURO Stage III B, liczba cylindrów – min. 4.
4	Układ napędowy: - napęd na cztery koła 4×4; - prędkość transportowa min. 25 km/h; - skrzynia zsynchronizowana, min. 12 P + 12 T; - blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
5	Kabina operatora ogrzewana, z klimatyzacją i wentylacją, regulowany fotel kierowcy, uchylne okno tylne, lusterka boczne.
6	Ogumienie min.: przód 280/85R24, tył 420/85R30; Błotniki przednich i tylnych kół.
7	Szybkozłącza hydrauliczne z regulacją bezstopniową przepływu- min. 6 szt. w tym dwa na przód.
8	Obciążniki przód i tył;
9	Układ hamulcowy i kierowniczy: - hamulce zintegrowane, tarczowe; - niezależny hamulec postojowy; - hamulec przyczepy pneumatyczny; - hydrostatyczny układ kierowniczy z regulowaną kolumną kierownicy.
10	Zespoły przyłączeniowo – zaczepowe: - W.O.M tył - 540/750 obr./min. lub 540/1000 obr./min.; - podnośnik tył hydrauliczny, o udźwigu min. 2000 kg.; - podnośnik przedni (TUZ) II kat. o udźwigu min. 1000 kg;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem;</li> <li>- ramiona główne podnośnika z blokadą poziomowania (wersja drogowa).</li> </ul>
11	Światła drogowe oraz robocze oświetlające miejsce pracy.
12	Wypożyczenie : lampa błyskowa zespolona podwójna na dachu ciągnika (bez napisów), skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka.
13	Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych – w języku polskim.
14	<p>Ładowacz przedni z łyżką ładunkową i widłami do transportu palet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ładowacz kompatybilny z oferowanym ciągnikiem;</li> <li>- fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.),</li> <li>- zamontowany na ciągniku i gotowy do natychmiastowej pracy;</li> <li>- udźwig min. 1200 kg;</li> <li>- wysokość podnoszenia min. 3,0 m;</li> <li>- szerokość łyżki ładunkowej: 1,6 ÷ 2,0 m;</li> <li>- wyposażony w widły do ładunku i transportu palet;</li> <li>- sterowany z kabiny ciągnika, samopoziomujący;</li> <li>- ładowacz nie może utrudniać widoczności z kabiny operatora oraz zasłaniać świateł ciągnika;</li> <li>- ładowacz musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego.</li> <li>- instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w jęz. polskim.</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Wymagania dodatkowe</b>
1.	<p>Wymagany okres gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na ciągnik: min. 24 miesiące;</li> <li>- na ładowacz przedni: min. 12 miesięcy.</li> </ul>
2.	Przystąpienie do usuwania awarii w okresie gwarancji będzie następować najpóźniej w ciągu 48 godz. od zgłoszenia awarii, w miejscu postoju ciągnika i osprzętu, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia.
3.	<p>Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny w odległości do 150 km).</p> <p>Odległość autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego od siedziby Zamawiającego będzie podlegała skróceniu zgodnie z ofertą Wykonawcy - podlega ocenie jako kryterium oceny ofert (pkt. 14.4 IDW).</p>
4.	W cenie ciągnika wraz z osprzętem należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem trzech przeglądów gwarancyjnych (m.in.: materiały, robocizna, koszty dojazdu do miejsca postoju maszyny).
5.	Wykonawca zapewni przeprowadzenie instruktażu operatora w zakresie obsługi ciągnika wraz z osprzętem na terenie siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż 3 dni od dnia jego dostawy.