

**ROZDZIAŁ IV**  
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.2.2018**

**Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych z podziałem na 2 zadania:**

**ZADANIE NR 1 - Dostawa 160 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej C65B3PU/RC;**

**1. Zamówienie obejmuje** dostawę **160 ton** emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC do wykonywania remontów częściowych z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ca 3 m.

W/w ilość emulsji asfaltowej jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu z uwagi na stan techniczny nawierzchni bitumicznych, powstałe ubytki i potrzebę wykonania remontów częściowych.

**2. Miejsce dostaw :** - Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, ul. Czerniewskiego 6;  
- Obwód Drogowy Nr 2 w Orzyszu, ul. Polna 18.

**3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie **od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. lub do wyczerpania wartości umownej – sukcesywnie - wg potrzeb PZD w Pisz.**

Emulsja dostarczana będzie partiami, w ilości po ca 10 ton jednorazowo, na pisemne zgłoszenie Zamawiającego (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiału w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

Termin dostawy zamówionej partii materiału jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Wykonawca może zadeklarować realizację dostawy:

- 1) w dniu następnym po złożeniu zapotrzebowania (w ciągu 1 dnia);
- 2) w ciągu 2 dni;
- 3) w ciągu trzech dni;
- 4) w ciągu czterech dni.

Zamawiający - w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa wyżej, każdorazowo określi: ilość materiału jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku.

Koszt transportu i rozładunku materiału leży po stronie Wykonawcy.

Odbioru partii materiału dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

**4. Wymagania jakie winna spełniać emulsja asfaltowa :**

Emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-10E oraz powinna posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tej normy. Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczona emulsja spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

**ZADANIE NR 2 - Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od -20°C do 40°C.**

**1. Zamówienie obejmuje** dostawę **40 ton** mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” o uziarnieniu od 0 do 10 mm, na bazie modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego do napraw nawierzchni drogowych sposobem „na zimno” w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od -20°C do 40°C.

W/w ilość mieszanki mineralno-bitumicznej jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu z uwagi na stan techniczny nawierzchni, powstałe ubytki i potrzebę uzupełnienia uszkodzeń.

Mieszanka mineralno-bitumiczna winna być dostarczana w workach foliowych o ciężarze 30 kg +/- 2 kg, samochodami pod przykryciem plandeką lub obudowanym środkiem transportu.

**2. Miejsce dostaw :** - Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, ul. Czerniewskiego 6.  
- Obwód Drogowy Nr 2 w Orzyszu, ul. Polna 18.

**3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie od dnia podpisania umowy **do 31.12.2018r. lub do wyczerpania wartości umownej – sukcesywnie - wg potrzeb PZD w Pisz.**

Mieszanka mineralno-bitumiczna dostarczana będzie partiami, w ilości po ca 10 ton jednorazowo, na pisemne zgłoszenie Zamawiającego (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiału w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

Termin dostawy zamówionej partii materiału jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Wykonawca może zadeklarować realizację dostawy:

- 1) w dniu następnym po złożeniu zapotrzebowania (w ciągu 1 dnia);
- 2) w ciągu 2 dni;
- 3) w ciągu trzech dni;
- 4) w ciągu czterech dni.

Zamawiający - w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi: ilość materiału jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku.

Koszt transportu i rozładunku materiału leży po stronie Wykonawcy.

Odbioru partii materiału dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

**4. Wymagania jakie winna spełniać mieszanka mineralno-bitumiczna:**

- mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być materiałem dobrej jakości, wytworzona z drobnoziarnistej mieszanki mineralnej o uziarnieniu od 0 do 10mm, na bazie modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego;
- przeznaczona do stosowania w temperaturze otoczenia od -20°C do 40°C;
- posiadać aktualną Aprobata Techniczną stwierdzającą przydatność mieszanki do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych;
- posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych;
- posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Aprobata Techniczną.