

ROZDZIAŁ V

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4638N
- ul. Zgody w Pieszku od km 0+275 do km 0+513

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym (wraz z inwentaryzacją powykonawczą) km rob.: 0,513 – 0,275	km	0,238
2	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 7 szt.	szt.	7
3	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 1 szt.	szt.	1
4	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych 11 szt.	szt.	11
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 479,66 m	m	479,66
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wjazdy) 249,90 m ²	m ²	249,90
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 21,60 m ²	m ²	21,60
8	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 12,40 m ²	m ²	12,40
9	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 554,71 m ²	m ²	554,71
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej 20,00 m ²	m	20,00
11	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km $479,66 * 0,15 * 0,30 + 249,90 * 0,12 + 21,6 * 0,08 + 12,40 * 0,12 + 554,71 * 0,05 = 82,52 \text{ m}^3$	m ³	82,52
12	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II – chodniki 610,57 m ²	m ²	610,57
13	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II – zjazdy 228,04 m ²	m ²	228,04
14	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (B-2,5) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – chodniki 610,57 m ²	m ²	610,57
15	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (B-2,5) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – zjazdy 228,04 m ²	m ²	228,04

1	2	3	4	5
16	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – chodniki - kostka betonowa szara Zamawiającego 610,57 m ²	m ²	610,57
17	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – zjazdy - kostka betonowa czerwona Zamawiającego 228,04 m ²	m ²	228,04
18	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 479,66 m ²	m	479,66
19	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $479,66 * (0,15 * 0,15 + 0,34 * 0,15) = 33,58 \text{ m}^3$	m ³	33,58
20	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej - krawężnik betonowy Zamawiającego 479,66 m	m	479,66

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Piszcu

mgr Wiesław Wasilewski