

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instalacji odgromowej i oświetlenia - Kod CPV-45312310-3						
1	KNNR 9 0601-06	B-17	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
			87	m	87.000	
					RAZEM	87.000
2	KNNR 5 1207-13	B-17	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w betonie	m		
			87	m	87.000	
					RAZEM	87.000
3	KNNR 5 0101-0701	B-17	Rury winidurkowe gładkie układane p.t., w podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj i średnica rur RI 37 mm o zwiększonej wytrzymałości termicznej - analogia pozycji	m		
			87	m	87.000	
					RAZEM	87.000
4	KNNR 5 1208-02	B-17	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
			87	m	87.000	
					RAZEM	87.000
5	KNNR 5 0602-04	B-17	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem drut FeZn fi 8mm - wciąganie do rur osłonowych z podłączeniem do poszycia dachowego i rynien- analogia pozycji	m		
			99	m	99.000	
					RAZEM	99.000
6	KNNR 5 0601-0310	B-17	Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprzężanych pionowych, mocowanych na wspornikach obsadzanych, wykonanych z pręta stalowego ocynkowanego o śr 8mm z podłączeniem do poszycia dachowego- kominy, wentylacja - analogia pozycji	m		
			18	m	18.000	
					RAZEM	18.000
7	KNNR 5 0301-10	B-17	Przygotowanie podłoża pod skrzynki probiercze mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym - - analogia pozycji	szt		
			12	szt	12.000	
					RAZEM	12.000
8	KNNR 5 0304-01	B-17	Montaż skrzynki probierczej do zacisków kontrolnych o wym 100/200 mm wraz z zaciskami kontrolnymi - poz zastępcza	szt		
			12	szt	12.000	
					RAZEM	12.000
9	KNNR 9 0401-0110	B-17	Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych, wyłącznik 1-biegunowy	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
10	KNNR 9 0301-0115	B-17	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów wtynkowych YDYt 3x1, 5 mm ² 500 V	m		
			6	m	6.000	
					RAZEM	6.000
11	KNNR 9 0501-0145	B-17	Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych z kloszem średnica 350 mm IP 65 - analogia pozycji	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000