



WSKAZÓWKI REALIZACYJNE:

- B** Schody oraz podesty:
- skuć odsłonięte elementy, oczyścić, uzupełnić ubytki zaprawą cementową
 - zastosować izolację przeciwwilgociową w formie płynnej, np Superfex 8 firmy Deiteman lub firmy równoważnej
 - układać płytki podłogowe z klinkieru antypoślizgowe (np. firmy Alcala Abaya w kolorze miedzianym) na zaprawie mrozoodpornej za spadkiem 1-2%
- Opaska:
- ułożyć nową opaskę z płytek chodnikowych o wym. 35x35x5cm
 - pod rynnami układać płytkę korytkową o wym. 30x100x8 cm
- Kominy:
- L** - skuć odsłonięte elementy, oczyścić, uzupełnić ubytki zaprawą cementową: ocieplić styropianem gr. 3cm oraz ułożyć płytki klinkierowe na elastycznej zaprawie trawowej; przewody wentylacyjne zabezpieczyć kratkami stalowymi na kątowniku stalowym; nakrywy kominów -uzupełnić ubytki zprawą cementową, zabezpieczyć lepikiem asfaltowym lub emalią asfaltową
 - F** - wymurować z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem wykończenia j. w.; wykonać nowe nakrywy betonowe gr.ok. 7 cm (B15, zbrojone siatką Ø6 10x10 cm) zabezpieczyć lepikiem asfaltowym lub emalią asfaltową: otwory wentylacyjne przewidzieć po bokach kominów

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Wojska Polskiego 3 12-250 Orzysz nr działki 411/1 pow.Pisz woj. warmińsko-mazurskie	nr rys.
nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ B - B	data: 26.08.09
autor projektu specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	skala: 1:100
		podpis: